

通用清洁剂 德力封清洁剂

产品信息

应用领域

德力封清洁剂可在所有德力封PMMA、EP、PUR和PUA产品系统中使用，用于在工作中断后返工之前对基材的预处理和金属的去油。此外，也可以使用德力封清洁剂清洁工具。

产品特性

含溶剂通用清洁剂。

包装规格

瓶装

0.5 l 德力封清洁剂

颜色

透明

储存方式

未开封的产品储存于阴凉干燥处，可保存24个月左右。在储存期间和施工现场应避免阳光直射。

施工说明

使用后的工具立即用德力封清洁剂进行清洁。
如果将工具简单地放在清洁剂中，不会防止固化。

如果德力封防水和饰面施工中中断超过12小时，在复涂前需使用德力封清洁剂擦拭搭接面。

复涂前必须让清洁剂挥发大约20分钟到25分钟。



使用量

根据基材和干净程度，预计用量至少为0.20 l/m²

特殊危险说明

参见安全数据表第2节

安全提示

参见安全数据表第7和第8节

发生火灾或事故时

参见安全数据表第4、第5和第6节

一般说明

我们保证产品始终不变的高品质。德力封系统中禁止加入非系统物质。
我们给出的产品使用建议基于广泛的研发和多年的经验，是在我们的知识领域得出的最好的答案。鉴于现场要求很多，用户需要在不同条件下测试产品是否适用于特定目的。出于产品技术进步或提升之目的，技术资料如有更改，恕不另行通知。