

# 饰面 德力封饰面205

## 产品信息

### 应用领域

德力封饰面205是用于撒砂或者不撒砂的德力封PMMA系统上的饰面涂料，以提高其耐化学性和抗机械负荷。

### 产品特性

德力封饰面205是以聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 为基料的双组份着色饰面涂料，具有以下特征：

- 快速反应
- 快速回弹
- 闪亮表面
- 无溶剂
- 抗紫外线
- 耐沾污，易清洁

### 包装规格

桶装

夏季	冬季	
10.00 kg	10.00 kg	德力封饰面205基料树脂
0.20 kg	0.60 kg	德力封固化剂
10.20 kg	10.60 kg	

### 颜色

2052 琥珀01	7040 石板01	1023 交通黄
2053 琥珀02	7037 石板02	2009 交通橙
1090 琥珀03	7043 石板03	3020 交通红
1091 琥珀04	5088 石青01	4006 交通紫
8088 大理石01	5089 石青02	5017 交通蓝
7087 大理石02	5090 石青03	6024 交通绿
7088 大理石03	7092 花岗岩01	
7089 大理石04	7093 花岗岩02	
9010 沙洲01 (白色)	7094 花岗岩03	
7090 沙洲02	7095 花岗岩04	
8089 沙洲03	5091 蛋白石01	
8090 沙洲04	5092 蛋白石02	
2088 玛瑙01	5081 蛋白石03	
8091 玛瑙02	5094 蛋白石04	
8092 玛瑙03	7096 孔雀石01	
8054 玛瑙04	7097 孔雀石02	
8094 石榴石01	7098 孔雀石03	
8095 石榴石02	7073 孔雀石04	
8096 石榴石03	6088 翡翠01	
8081 红宝石01	6089 翡翠02	
3089 红宝石02	6090 翡翠03	
3090 红宝石03	6091 翡翠04	
3091 红宝石04	7035 石英01	
7091 紫水晶01	7032 石英02	
3092 紫水晶02	7030 石英03	
4088 紫水晶03	7034 石英04	

颜色请参阅颜色表，可按需求调色。



### 储存方式

未开封且未混合的产品储存于阴凉干燥处，严禁霜冻，可保存12个月左右。在储存期间和施工现场应避免阳光直射。

### 使用条件

德力封饰面205可以在0°C至+35°C基层和环境温度下使用。密闭空间需要进行强制通风，每小时至少换气7次。

### 基层处理

基层必须平整、干燥且不含松动或减粘颗粒。确保根据建筑构造采取措施，防止水分从下面渗透到涂层。基层附着力必须根据具体情况进行测试。请见系统说明中的基层预处理表。

施工时，表面温度必须比露点高至少 3°C。如果低于此温度，待加工表面上可能形成一层水分隔离膜 (DIN 4108-5, 表 1)。见露点温度表。

### 混合说明

基料树脂充分搅匀后，加入相应量的固化剂，并用搅拌机进行低速混合，确保无结块。搅拌时间：至少 2分钟。

### 混合比例

温度范围:	
0°C 至 +5°C	10.00 kg 基料树脂 + 0.60 kg 固化剂
+5°C 至 +15°C	10.00 kg 基料树脂 + 0.40 kg 固化剂
+15°C 至 +35°C	10.00 kg 基料树脂 + 0.20 kg 固化剂



饰面

# 德力封饰面205

## 产品信息

### 使用量

在光滑平坦的表面上约 0.50 至 0.70 kg/m<sup>2</sup>，具体取决于应用区域表面平整性。

### 凝胶时间

+20 °C温度下15分钟左右

### 固化时间

防雨： +20 °C温度下大约30分钟后可行走  
具有抗性： +20 °C温度下大约2小时之后

### 耐化学性

丙酮	--	烧碱10%	++*
甲醇10%	++	橙汁	++
氨10%	++*	植物脂肪	++
汽油	±	蓖麻油	++
柴油	++	红酒	±*
醋酸10%	++*	盐酸10%	++*
乙酸乙酯	--	卫生清洁剂	++*
咖啡	++	硫酸10%	++*
钾肥10%	++*	洗涤剂	++
海水	++	松节油	±
油	++	水	++
氯化钠溶液	++	二甲苯	--

- ++ = 耐
- ± = 有条件耐 (约24小时)
- = 不耐
- \* = 可能变色

### 特殊危险说明

参见安全数据表第2节

### 安全提示

参见安全数据表第7和第8节

### 发生火灾或事故时

参见安全数据表第4、第5和第6节

### 一般说明

我们保证产品始终不变的高品质。德力封系统中禁止加入非系统物质。

我们给出的产品使用建议基于广泛的研发和多年的经验，是在我们的知识领域得出的最好的答案。鉴于现场要求很多，用户需要在不同条件下测试产品是否适用于特定目的。出于产品技术进步或提升之目的，技术资料如有更改，恕不另行通知。

# 饰面 德力封饰面205

## 颜色

						
2052 琥珀01	8088 大理石01	9010 沙洲01 (白色)	2088 玛瑙01	8094 石榴石01	8081 红宝石01	7091 紫水晶 1
						
2053 琥珀02	7087 大理石02	7090 沙洲02	8091 玛瑙02	8095 石榴石02	3089 红宝石02	3092 紫水晶02
						
1090 琥珀03	7088 大理石03	8089 沙洲03	8092 玛瑙03	8096 石榴石03	3090 红宝石03	4088 紫水晶03
						
1091 琥珀04	7089 大理石04	8090 沙洲04	8054 玛瑙04	3091 红宝石04		
						
7040 石板01	5088 石青01	7092 花岗岩01	5091 蛋白石01	7096 马拉奇特 01	6088 翡翠01	7035 石英01
						
7037 石板02	5089 石青02	7093 花岗岩02	5092 蛋白石02	7097 马拉奇特02	6089 翡翠02	7032 石英02
						
7043 石板03	5090 石青03	7094 花岗岩03	5081 蛋白石03	7098 马拉奇特03	6090 翡翠03	7030 石英03
						
		7095 花岗岩04	5094 蛋白石04	7073 马拉奇特04	6091 翡翠04	7034 石英04
						
1023 交通黄	2009 交通黄	3020 交通橙	4006 交通紫	5017 交通蓝	6024 交通绿	

### 注意:

由于印刷技术和所用材料, 此处所示颜色与实际颜色之间会有细微差异。