

产品信息

应用领域

德力封特制无纺布PF在德力封PMMA系统中使用，起到增强及控制防水层厚度的作用。

特性

德力封特制无纺布PF是一种带微孔的聚酯布，具有增强材料和桥接裂纹的性能。无纺布的微孔可以确保树脂能快速渗透并降低了产生气泡的风险。单位面积的质量为 110 g/m²。

包装规格

卷

15,00 cm x 50 m	宽 x 长	德力封特制无纺布PF
20,00 cm x 50 m	宽 x 长	德力封特制无纺布PF
26,25 cm x 50 m	宽 x 长	德力封特制无纺布PF
35,00 cm x 50 m	宽 x 长	德力封特制无纺布PF
42,50 cm x 50 m	宽 x 长	德力封特制无纺布PF
52,50 cm x 50 m	宽 x 长	德力封特制无纺布PF
70,00 cm x 50 m	宽 x 长	德力封特制无纺布PF
105,00 cm x 50 m	宽 x 长	德力封特制无纺布PF

颜色

白色

储存

德力封特制无纺布PF储存于干燥的地方，避免湿气。



微孔

使用说明

设计于德力封PMMA系统中使用。将无纺布铺在涂料树脂上浸透，然后压平除去所有折痕和气泡。以湿加湿方式施工，使无纺布完全被涂料渗透。无纺布必须互相搭接至少5厘米。

一般说明

我们保证产品始终不变的高品质。德力封系统中禁止加入非系统物质。

我们给出的产品使用建议基于广泛的研发和多年的经验，是在我们的知识领域得出的最好的答案。鉴于现场要求很多，用户需要在不同条件下测试产品是否适用于特定目的。出于产品技术进步或提升之目的，技术资料如有更改，恕不另行通知。