Triflex

我 们 共 同 解 决



我们的防水系统基于冷施工的树脂涂料。 Triflex的解决方案提供最高的安全性。塔基和脆弱的节点例如运动的接缝及和塔架搭接部分都能做到无缝防水，且施工时间短。防水层不用一个小时即可防雨。Triflex t owersafe 通过欧洲最高标准认证，被行业领先的各风能机制造商所推荐。要得到免维护的长期保护，就选择 **Triflex Towersafe® 塔架和塔基防水系统。**

www.triflex.com


Triflex
我 们 共 同 解 决

系统介绍

特性

- 使用聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）基料的全面增强型防水系统
- 无缝
- 冷施工
- 快速固化
- 低温下灵活
- 在多种基层上具有极佳的粘合性
- 符合FLL标准的耐根穿刺性
- 可在基层温度低至-5°C时使用
- 已经测试
- 具有接缝桥接性
- 机械强度大且耐磨
- 耐受极端天气（紫外线、红外线等）
- 永久弹性及动态裂纹桥接性
- 透气
- 耐受空气和雨水中的化学物质
- 暴露于外部火灾的耐受性符合DIN 4102 / DIN EN 1 3501
- 获得CE标识，通过欧洲技术认可的最高的使用类别（W3、M和S、P1-P4、S1-S4、TL4、TH4）
- 获得德国建筑监管机构的全面审批

系统设计



广泛应用



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Triflex是Follmann集团旗下的企业

International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden
Germany
Tel.: +49 571 38780-0
Fax: +49 571 38780-738
info@triflex.com | www.triflex.com

中国（亚洲）
福漫（上海）贸易有限公司
Follmann (Shanghai) Trading Co., Ltd.
地址：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦19H室
邮编：200122
电话：+86 21 58820508
传真：+86 21 58820157
info@triflex.cn | www.follmann.cn